Fiche produit : NEOVIA05, Peinture caoutchouc antidérapante

Présentation

Ce produit est un revêtement polyuréthane mono composant anti dérapant, anti corrosion et il est doté d'une grande élasticité.

Il est très facile à mettre en œuvre, il suffit de remuer régulièrement pour maintenir les particules de caoutchouc en suspension et de suivre le mode d'emploi présentant uniquement des photos.

Les caractéristiques principales de ce produit sont :

- Facilité extrême de mise en oeuvre
- Anti-corrosion
- Antidérapant
- Elasticité
- Imputrescible (résiste aux acides, hydrocarbures, solvant, eau de mer, à l'abrasion, à la chaleur, ...)

Domaine d'application

Ce produit peut s'appliquer sur toutes les surfaces classiques de sols pour les particuliers, les sociétés et les collectivités en intérieur et en extérieur, mais aussi dans beaucoup de cas spécifiques comme par exemple les aires de sécurités ou de jeux d'enfants, les accès handicapés et les escaliers, les parkings, les garages, les terrasses, les box pour chevaux, les étables, les véhicules (utilitaires, 4X4, remorque, véhicules agricoles, hayons élévateurs) les ponts de bateaux, etc.

Mode d'emploi

Ce produit de haute technologie (brevet international) réussit l'exploit d'être au moment de son utilisation, d'une simplicité sans pareille. En effet pas de mélange hasardeux comme pour les peintures époxy, il suffit de remuer régulièrement le produit pour maintenir les particules de caoutchouc (intégrées à la production – vous n'avez pas de mélange à faire) en suspension et de suivre un mode d'emploi présentant uniquement des photos. Un amateur ou un spécialiste du bâtiment dès la première utilisation obtient un résultat de qualité professionnelle

Entretien des surfaces traitées antidérapantes

Il n'y a pas besoin d'un entretien spécifique, un simple nettoyage à l'eau (sous pression ou non) sera suffisant.

Durée de vie

En utilisation extérieure, le traitement va perdre sa brillance mais aucunes de ses qualités. Il suffit donc de repasser une simple couche pour lui redonner son aspect premier.

Conditionnement

Le produit est livré avec un kit de base contenant la peinture

mais aussi le matériel nécessaire au traitement La peinture est disponible sur des couleurs standards, les couleurs du RAL et en transparent.



Autres produits de la gamme

- **STABI'BAIN CERAMIQUE** (baignoire et douche).
- **STABI'BAIN ACRYLIQUE** (baignoire et douche).
- **STABI'SOL P110**: pour la plupart des carrelages intérieurs et en particulier les sols en céramique.
- **STABI'SOL P130** pour la plupart des carrelages extérieurs et en particulier les sols en grès.
- **STABI'SOL P200**: pour le MARBRE et le TERRAZO.
- **ANTICAL**: traitement d'entretien anticalcaire.
- **REGRAS**: entretien des sols antidérapants.

Autres renseignements

Volume et conditionnements spécifiques sur demande. Composition et caractéristiques du produit : se référer à la fiche technique et de sécurité.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

NEOVIA, 6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX tél.: 0950 343 345 - fax: 0955 343 345 site: www.stabibain.com - mail: contact@stabibain.com

Votre distributeur/installateur :

Toutes les données correspondent à l'état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de possibilités, l'acheteur/utilisateur n'est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l'objet respectif des conditions.

